

LA FACHADA

Lamas fijadas a los forjados 5,40 x 1,20 m.

Marco metálico tubular

Lámina tensada de ETFE blanco

Giradas 90º. Permiten que se vea la calle desde el estadio

AMBIENTACIÓN LUMINOSA

Conseguida mediante tiras de leds que se reflejan en las escamas de la fachada

Día de partido: Lamas exteriores en color rojo

Destellos de los leds por toda la fachada con cada gol del Athletic

Resto de días: Por la noche, algunas lamas se iluminarán en rojo creando un efecto rojiblanco

CUBIERTA TRANSLÚCIDA

Cubierta a base de cojines de plástico (ETFE) hinchados, con diferentes opacidades conseguidas con serigrafías de puntos.

Porcentaje de pintura en los cojines de la cubierta:

Sin pintura (translúcida)	20%	30%	40%	50%	60%	70%
16 mm.	●	●	●	●	●	●

Tamaño real de los puntos de pintura

Control central y acceso principal

Acceso del personal, sanitarios, servicios de seguridad y mantenimiento

Visitas, atención al socio y servicios varios

Hacia Licenciado Poza

LA PRIMERA FASE

El campo estará en funcionamiento mientras se construye la fachada sureste

Aforo aproximado

Primer graderío	13.665
Segundo graderío	2.004
Tercer graderío	18.810
Aforo primera fase	34.479
Grada provisional	1.680
TOTAL	36.159

Grada provisional

Fuente: Idom / ACXT

GRÁFICO GONZALO DE LAS HERAS / ISABEL TOLEDO / DAVID VÁZQUEZ MATA